

Fachada TPV 52

Nueva generación de fachada formada por un sistema de base con amplia gama de montantes y travesaños que da respuesta a las diferentes necesidades estéticas y constructivas de los proyectos arquitectónicos a través de soluciones integrales.

Su periferia de base, de 16 mm (fijado a una estructura portante) a 250 mm en montantes, y de 22.5 m. a 255.5 mm en travesaños, al igual que los accesorios complementarios, son comunes a toda las nuevas fachadas CORTIZO. La amplia gama de estos perfiles y de uniones mecánicas de los mismos, permite la ejecución de todo tipo de fachadas (en vertical, con inclinación, en esquina a 90°, en rincón, poligonales), así como la resolución de modulaciones con vidrios de gran tamaño y peso.

Esta **fachada TPV 52** es un sistema mixto que nace de la combinación del TP 52 y el SG 52. En él se mantiene al binomio presor-tapeta en las juntas verticales resaltando la trama en este sentido, mientras que la fijación del vidrio se produce mediante las grapas y el perfil-U en sus aristas horizontales.

La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su amplia capacidad de acristalamiento de hasta 64 mm con composiciones de vidrio de grandes espesores y energéticamente eficientes, confieren a esta nueva gama de fachadas unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas.

Fachada TPV 52

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Transmitancia

U_{ow} desde 0,6 (W/m²K)

Consultar dimensión y vidrio

Acristalamiento

Máximo acristalamiento: 64 mm

Mínimo acristalamiento: 6 mm

Certificación británica **CWCT**



Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152): Clase AE

Estandariedad al agua
(UNE-EN 12154): Clase RE₁₅₀₀

Resistencia al viento
(UNE-EN 13116): APTO
(Carga de diseño 2000 Pa - carga de seguridad 3000 Pa)
Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado



Secciones vista interior

Montante 52 mm

Travesaño 52 mm

Tapetas


Tapeta en H de 34 mm de profundidad.

Tapeta rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm de profundidad.

Tapeta piramidal de 155 mm de profundidad.



Posibilidades de apertura



Proyectante horizontal
oculta

Dimensiones máximas/mínimas en aperturas

Apertura proyectante
Ancho máx. (L) = 2500 mm Ancho mín. (L) = 500 mm
Alto máx.(H) = 2500 mm Alto mín. (H) = 650 mm

Peso máximo

Apertura proyectante horizontal 180 Kg
Fijos 750 Kg

